

TA LADDNINGEN TILL NÄSTA NIVÅ MED NXT 5

NXT 5 är en smart batteriladdare för 12 V blybatterier och litumbatterier*. Den är kompakt, robust och utrustad med avancerad teknik som erbjuder felfri prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Med patenterade funktioner som rekonditioneringslägen och automatisk temperaturkompensation är den byggd för att prestera.

FÖRTROENDET SOM BARA KOMMER FRÅN CTEK

Det här är batteriladdaren NXT 5. Slitstark konstruktion och smart design – och för blysyra- och litumbatterier*. Vår 5 A-laddare är fullpackad med prisbelönt svensk teknik – och genomsyras av CTEK:s DNA. Den ger felfri laddningsprestanda, även i extremt väder. Den inbyggda patenterade tekniken inkluderar rekonditioneringslägen för djupt urladdade batterier, automatisk temperaturkompensation och AGM-optimering. Den är helautomatisk, så det är bara att ”ansluta och glömma” – och den är säker, gnistfri och perfekt för såväl bilentusiaster som vardagsförare. NXT 5 ser till att ditt batteri alltid är redo för dagens resa – lättanvänd, tillförlitlig och outtröttlig.

FÖRTROENDE FÖR VARJE LADDNING

NXT 5 kombinerar innovativa funktioner med enkel funktion. Det är det perfekta valet för alla som vill ha tillförlitligt batteriunderhåll på nästa nivå. Oavsett fordon och expertis kommer du att dra nytta av CTEK:s oöverträffade säkerhet, prestanda och enkelhet.

- Återupplivar urladdade batterier och förlänger batteriets livslängd.
- Stöder 12 V blysyra- och litumbatterier* (1,2–110 Ah).
- Kompakt design med robusta gummikablar.
- Connect-gaffelkabelsko medföljer för permanent anslutning till batteriet.
- Automatisk temperaturkompensation för extremt väder.
- Helautomatisk, gnistfri och skyddad mot omvänd polaritet.
- Patenterade avsulfaterings- och rekonditioneringslägen återställer batteriets livslängd.
- AGM-optimeringsläge för batterier för start/stopp-fordon.
- Snabb och enkel ”anslut och glöm”-funktion.
- 5 års garanti för fullständig sinnesro.
- Prisbelönt svensk teknik för oöverträffad prestanda.

*) 12V litumbatterier. (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

NXT 5



TEKNISK DATA

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
UTEFFEKT	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
TYP AV LADDARE	8-stegs, helautomatisk laddningscykel
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	1.2-160 Ah
STARTSPÄNNING	2.0 V
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
STRÖMKÄLLA	220 V -> 12 V
BATTERISPÄNNING	12 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C
TEMPERATURKOMPENSERING	Inbyggd kompensation av laddspänning utifrån omgivningens temperatur.
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP65
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	0.6 kg
GARANTI	5 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK